



Bac souple autoporteur

Le bac peut être utilisé comme réservoir d'eau ou comme cuve de rétention de substances dangereuses. Il peut servir comme réserve d'eau en cas d'incendies ou pour le dépôtage de matériaux dans des endroits reculés.



- ▶ Déploiement rapide
- ▶ Faible poids
- ▶ Options hexagonale (Hexagon) et octogonale (Octagon)
- ▶ Sangles latérales pour une manipulation facile
- ▶ Bande circumférentielle pour renforcer les parois
- ▶ Peut être équipé d'une sortie pour vidanges et d'une valve à boule
- ▶ Volume 1000-3000 litres



Hexagon

Octagon

**Réservoir d'eau pour
des endroits difficilement
accessibles**



Bac peut être plié en paquet de petites dimensions

Octagon - Installation du bande circonférentielle



Une seule personne peut monter le bac en quelques minutes



Peut être équipé d'une sortie pour vidanges et d'une valve à boule



Voile hexagonale est après pliage assuré par crochets spéciaux

Comparaison du bac octogonal avec bac ET en version XL Decon

Manipulation du bac hexagonal



Manipulation du bac octogonal



Remplissage du bac octogonal



Détails techniques

Le bac est fabriqué à partir du film PES/PVC peint, renforcé de textile, résistant aux produits pétroliers et aux substances chimiques (voir les Fiches de la résistance chimique à la fin de ce catalogue). Les parois sont dotées des renforts soudés en PP épais de 6 mm. Les bacs peuvent être utilisés à des températures allant de -30 °C à +70 °C.

Le bac doit être installé sur une surface lisse, exempte de tout objet saillant et aigu (cailloux, verre, etc.). Il est recommandé d'utiliser un tapis de protection pour prolonger la longévité du bac.

Le produit est protégé par le modèle d'utilité n° 22118 auprès de l'Office de la propriété intellectuelle



Type du bac	ET HX 1000	ET HX 2000	ET OCT 3000
Volume (l)	1000	2000	3000
Diamètre inscrit/circonscrit (mm)	1300/1500	1732/2000	2300/2650
Hauteur (mm)	700	800	670
Largeur d'un élément de la paroi (mm)	750	1000	960
Poids (kg)	30	50	55
Dimensions de l'emballage (mm)	800 x 750 x 150	1050 x 850 x 150	1070 x 805 x 130
Accessoires			
Peut être équipé d'une sortie pour vidange C52/B75	oui	oui	oui
Peut être équipé d'une valve à boule C52/B75	oui	oui	oui
Tapis de protection	oui	oui	oui
Emballage/sac	oui	oui	oui
Renfort latéral	oui	oui	oui

Données techniques

Tel 0952 384 491 ou 0970 449 954 (prix appel local)

Port 0628 354 169

Fax 0170 247 193

Mel lillian.argueil@gedo.fr

Lilian Argueil - GEDO CUVE

Le Cossou F-32230 Gazax

www.cuve.pro - www.gedo.fr

Le Coryphée Sarl au Capital de 5.000 € R.C. AUCH 529 648 537