ECOline

NON UN (max. Dichte: 1,6 g/cm³)

ECOline IBC sind geeignet für den Transport von ungefährlichen (NON-UN) Flüssigkeiten.

Die ökonomischen ECOline IBC sind in diversen Ausstattungsvarianten erhältlich und decken viele Anwendungsbereiche ab.



- **Vielzahl an Ausstattungsvarianten**
- **400er Einfüllöffnung lieferbar**
- **Optional mit Inliner**

Produkt	Innen-behälter	Paletten						Ventil		Deckel		
	Volumen Liter	Holz L x B x H	Gewicht kg (ca.)	Kunststoff L x B x H	Gewicht kg (ca.)	Kombi L x B x H	Gewicht kg (ca.)	DN 50	DN 80	DN 150	DN 225	DN 400
ECOline (NON UN)	600	1200 x 800 x 997	46	1200 x 800 x 1013	42	–	–	●	●	●	●	●
	800	1200 x 1000 x 989	51	1200 x 1000 x 1000	49	–	–	●	–	●	●	–
	1000	1200 x 1000 x 1152	56	1200 x 1000 x 1163	52	1200 x 1000 x 1135	56	●	●	●	●	●



400er Dom
mit Spannringdeckel
(siehe Seite 24)



Auswechselbares Ventil



Integriertes Ventil

MODULARE SPEZIALISTEN

1000 Liter

Kunststoffdeckel
150 mm, 225 mm, 400 mm

Stahl-Kreuzverband

Innenbehälter aus
UV-stabilisiertem HDPE

Füllstandsskala



Stahl-Etikettierschild
722 mm x 390 mm (2816 cm²)
Optional:
Rückseite
722 mm x 350 mm (2527 cm²)
Außenseite
605 mm x 350 mm (2118 cm²)



Individualisierung
durch Aufkleber
möglich


Ventil: DN 50, DN 80

Kunststoff-Eckschoner
bei UN-IBC

Stahltraverse auf Palette

Kunststoffpalette
Kombipalette
Holzpalette







Kufenpalette Kunststoff
12/10 (1200 x 1000 mm)
auch als **Rahmenpalette** lieferbar
12/08 (1200 x 800 mm)

Rahmenpalette Kombi
12/10 (1200 x 1000 mm)

Kufenpalette Holz (IPPC)
12/10 (1200 x 1000 mm)
auch als **Flachpalette** lieferbar
12/08 (1200 x 800 mm)