PALETTE DE RÉTENTION
TRAITÉ ANTI UV
POLYÉTHYLÈNE (PE)

SIMOP EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Redonnons le meilleur à la terre

2851

1 Définition technique

- Palette de rétention
- Matière 100% PEHD rotomoulé, traité anti U.V.
- Composé d'une palette et de son caillebotis galvanisé ou peint
- Coloris standards : palette bleue, caillebotis noir (peint) ou gris (galvanisé)

2 Avantages

- Garantie anti-corrosion pour la palette et le caillebotis
- Résistance à la majorité des acides (voir tableau de compatibilités)
- Palette de rétention sans rebord pour une bonne accessibilité
- Caillebotis amovible afin d'assurer un nettoyage total de la palette
- Palette emboîtable à 80 % pour une optimisation des stockages et des transports
- Déplacement par transpalette et chariot élévateur
- Excellente résistance aux U.V.
- Très grande résistance aux chocs

3 Utilisation

Rétention pour deux ou quatre fûts ou pour d'autres types de contenants conformément à la législation européenne stipulant que le volume de rétention doit être supérieur ou égal à 50 % des volumes des contenants ou à la totalité des volumes de rétention : 220 litres ou 440 litres.









STOCKAGE

Références	Volume (L)	Nb de fûts 220L	Type caillebotis	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (KG)
PL2PC	80	-	Galva	1200	800	115	31
PL2PCP			Epoxy				
PL4PC	120		Galva		1200		77
PL4PCP			Epoxy				
RET2C	220	2	Galva		800	345	33
RET2CP			Epoxy				
RET4C		4	Galva		1200	253	54
RET4CP			Epoxy				
RET440C	440		Galva			420	74
RET440CP			Epoxy				
RET1000C	1050	4/1	Galva	1640	1410	660	115
RET1000CP			Epoxy				
RET1000-2C	1100	8/2	Galva	2460	1290	465	138
RET1000-2CP			Epoxy				

MAJ. 8-11-2024

SIMOP - 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75 - www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.