DECLARATION DES PERFORMANCES

(RÈGLEMENT 305/2011)

Nº: DP-DIV I-001

1-PRODUITS:

RESERVOIRS STATIQUES EN THERMOPLASTIQUES:

ROTHALEN, ROTHALEN PLUS, DUO SYSTEM, UNITECH, MULTITECH

(Nº de série: Inclut dans le produit)

2-FABRICANT DU PRODUIT:

GLOBAL PLASTIC, S.A.

POL. IND. MONTES DE CIERZO
CTRA. NAC. 232 – KM. 86
E-31500 TUDELA (NAVARRA)
ESPAÑA

3-APPLICATION:

RESERVOIRS STATIQUES EN THERMOPLASTIQUES DESTINES AU STOCKAGE NON ENTERRÉ DE FIOUL DOMESTIQUE, COMBUSTIBLE LIQUIDE POUR APPAREIL MOBILE DE CHAUFFAGE/PETROLE LAMPANT ET GAZOLE.

4-Système d'évaluation et vérification de la constance des performances: System 3

5-Essais types réalisés par les organismes notifiés:

Laboratoire	Numéro	Travaux réalisés	Système d'évaluation	Produit	Document émit	Date d'émission du document
LNE	0071	Essais sur réservoir selon norme EN 13341	Système 3	500, 700 L	F011053/8	04/04/07
				700 L Compact	F011053/3	04/04/07
				1000, 2000 y 2500 L	F011053/2	04/04/07
				1000 L Etroit	F011053/4	04/04/07
Aimplas	1842	Essais sur réservoir selon norme EN 13341	Système 3	1500 L DS-MT-UT-RT	AT-0697-12	10/07/12
				620 L DS, 400 L MT-UT y 1000 L compact.	AT-0698-12	10/07/12
				750 MT-UT	AT-0786-12	02/08/12
				1000 L MT-UT-DS	AT-0668-13	02/08/12
				1000 L DS	AT-0825-11	28/07/11

6-Performances déclarées:

<table>
<tr><td>caractéristiques essentielles</td><td colspan="9">Performances</td><td>Spécifications techniques harmonisées</td></tr>
<tr><td rowspan="14">Masse (Kg.)</td><td colspan="9">Rothalen</td><td rowspan="14">EN 13341</td></tr>
<tr><td>500</td><td>700</td><td>700 CT</td><td>1000</td><td>1000 CT</td><td>1000 E</td><td>1500</td><td>2000</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>21.2</td><td>26.7</td><td>26.6</td><td>36.3</td><td>36.1</td><td>36.6</td><td>48.4</td><td>76.4</td><td>96</td></tr>
<tr><td colspan="9">Duo System (depósito interior)</td></tr>
<tr><td colspan="2">400</td><td colspan="2">620</td><td colspan="2">750</td><td colspan="2">1000T</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.9</td><td colspan="2">20.1</td><td colspan="2">18</td><td colspan="2">26</td><td>36.2</td><td>48.4</td></tr>
<tr><td colspan="9">Unitech (depósito interior)</td></tr>
<tr><td colspan="2">400</td><td colspan="2">620</td><td colspan="3">750</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.9</td><td colspan="2">20.1</td><td colspan="3">18</td><td>26</td><td>48.4</td></tr>
<tr><td colspan="9">Multitech (depósito interior)</td></tr>
<tr><td colspan="2">400</td><td colspan="3">750</td><td colspan="3">1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.9</td><td colspan="3">18</td><td colspan="3">26</td><td>48.4</td></tr>
<tr><td>Epaisseur de paroi</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>MFI</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Densidad</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Résistance à la Traction</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Réaction au feu</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>F</td><td>EN 13501-1</td></tr>
<tr><td>Résistance à la pression</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td><td rowspan="6">EN 13341</td></tr>
<tr><td>Résistance au choc</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Étanchéité</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Résistance aux intempéries</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme (interior)</td></tr>
<tr><td>Résistance au fioul</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Déformation</td><td colspan="8">Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech</td><td>Conforme</td></tr>
</table>

Les performances du produit identifié dans le point 1, sont conformes aux performances déclarées dans le point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous l'unique responsabilité du fabricant indiqué dans le point 2.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Javier Royo Ardóiz
(Gèrent de l'entreprise Global Plastic)

Date et lieu de la rédaction:
01/07/13 Tudela (Navarra)



Rev. 01

2